

# DCP-L1652W

## Impresora multifunción láser monocromática

**IMPRIMÍ, COPIÁ Y ESCANEÁ.  
CONECTATE COMO QUIERAS.**

Una solución compacta y eficiente para home offices y pequeñas empresas que necesitan documentos nítidos, escaneo color y conectividad flexible para el trabajo diario.

- Wi-Fi de doble banda, Ethernet y USB 2.0.
- ADF de 10 hojas para copiar y escanear documentos.
- Tóner inicial de hasta 1.500 páginas incluido.



## Tres funciones. Múltiples formas de conexión.

Los datos clave para ubicar rápidamente su propuesta.



**20 ppm**

**Velocidad A4**

Hasta 21 ppm en Carta



**3 en 1**

**Imprime, copia y  
escanea**

Escaneo color y monocromático



**10 hojas**

**Alimentador automático**

Para documentos A4, Carta y  
Legal



**Wi-Fi**

**Conectividad flexible**

También Ethernet y USB

### Compacta, conectada y lista para el uso diario

385 x 340 x 283 mm | 8,2 kg | 128 MB | Alimentación 220-240 V

## Productividad conectada

La DCP-L1652W combina impresión láser rápida, escaneo color, copiado directo y tres interfaces de conexión en un equipo pensado para espacios de trabajo compactos.



### 01 Ritmo de trabajo ágil

Imprime hasta 20 ppm en A4 y entrega la primera página en menos de 10 segundos desde el modo Preparado.

### 02 Documentos de varias páginas

El ADF de 10 hojas agiliza el copiado y el escaneo; el cristal admite originales de hasta 215,9 x 300 mm.

### 03 Conexión para cada entorno

Integra Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, Wi-Fi Direct, Ethernet 10/100 y USB 2.0 High-Speed.

## Diseñada para hacer más con menos espacio

### Bandeja protegida y salida frontal



**150 hojas de entrada**

**50 hojas de salida**

### Impresión y escaneo móvil



- Brother Mobile Connect
- Apple AirPrint
- Servicio de impresión y escaneo Mopria
- Wi-Fi Direct, sin necesidad de un router
- Escaneo a Email, Imagen, Archivo y SharePoint

La disponibilidad de funciones puede variar según el sistema operativo y la aplicación.

## Especificaciones de imagen y papel

Valores técnicos de la versión DCP-L1652W para Chile y Argentina. Las velocidades indicadas corresponden a impresión a una cara.

### IMPRESIÓN

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tecnología</b>         | Láser electrofotográfica monocromática        |
| <b>Velocidad</b>          | Hasta 20 ppm A4 / 21 ppm Carta                |
| <b>Resolución</b>         | Hasta 2.400 x 600 ppp con tecnología HQ1200   |
| <b>Primera página</b>     | Menos de 10,0 s a 23 °C                       |
| <b>Doble faz</b>          | Manual mediante el controlador; no automática |
| <b>Método de medición</b> | ISO/IEC 24734, impresión a una cara           |

### COPIA

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Resolución</b>       | Hasta 600 x 600 ppp   |
| <b>Primera copia</b>    | Menos de 16 s a 23 °C |
| <b>Copias múltiples</b> | Hasta 99 páginas      |
| <b>Clasificación</b>    | Sí                    |
| <b>Ancho máximo</b>     | 210 mm                |
| <b>Copia dúplex</b>     | No                    |

### ESCANEADO

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Modos</b>             | Color y monocromático                    |
| <b>Cristal - óptica</b>  | Hasta 600 x 1.200 ppp                    |
| <b>ADF - óptica</b>      | Hasta 600 x 600 ppp                      |
| <b>Interpolada</b>       | Hasta 19.200 x 19.200 ppp                |
| <b>Profundidad color</b> | Entrada 30 bits / salida 24 bits         |
| <b>Escala de grises</b>  | Entrada 10 bits / salida 8 bits          |
| <b>Controladores</b>     | TWAIN y WIA para Windows 10 y 11         |
| <b>AirPrint</b>          | Impresión y escaneo en macOS compatibles |
| <b>Funciones</b>         | Eliminación de color de fondo            |
| <b>Escanear a</b>        | Email, Imagen, Archivo y SharePoint      |

### TAMAÑO DE ORIGINALES

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>ADF - ancho</b>     | 210 a 215,9 mm   |
| <b>ADF - largo</b>     | 279,4 a 355,6 mm |
| <b>Cristal - ancho</b> | Máximo 215,9 mm  |
| <b>Cristal - largo</b> | Máximo 300 mm    |

### MANEJO DE PAPEL

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada estándar</b> | Hasta 150 hojas de papel normal de 80 g/m²                                                  |
| <b>Salida</b>           | Hasta 50 hojas de 80 g/m², entrega boca abajo                                               |
| <b>Tipos</b>            | Papel normal y papel reciclado                                                              |
| <b>Gramaje</b>          | 65 a 105 g/m²                                                                               |
| <b>Tamaños</b>          | A4, Carta, Legal, Folio, A5, A5 borde largo, B5 JIS, B5 ISO, Ejecutivo y 16K (195 x 270 mm) |
| <b>ADF</b>              | Hasta 10 hojas; condiciones óptimas con papel de 80 g/m²                                    |

## Conectividad y administración

La interfaz inalámbrica admite redes de 2,4 y 5 GHz. Ethernet y USB permiten integrarla también en entornos cableados.

### INTERFACES Y MOVILIDAD

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>USB</b>                   | USB 2.0 High-Speed, receptor tipo B                     |
| <b>Cable USB</b>             | Tipo A/B, longitud máxima recomendada de 2 m            |
| <b>Ethernet</b>              | 10BASE-T / 100BASE-TX                                   |
| <b>Wi-Fi infraestructura</b> | IEEE 802.11a/b/g/n                                      |
| <b>Wi-Fi Direct</b>          | IEEE 802.11a/g/n                                        |
| <b>Bandas</b>                | 2,4 GHz y 5 GHz                                         |
| <b>Certificaciones</b>       | Wi-Fi CERTIFIED, WPA3-Personal y WPS                    |
| <b>Compatibilidad móvil</b>  | AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria y Wi-Fi Direct |

### PROTOCOLOS DE RED

|             |                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv4</b> | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LLNMR, LPR/LPD, Puerto 9100, SMTP, IPP/IPPS, FTP, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services, SNTp y Syslog |
| <b>IPv6</b> | NDP, RA, DNS, mDNS, LLNMR, LPR/LPD, Puerto 9100, IPP/IPPS, SMTP, FTP, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, TFTP, ICMPv6, Web Services, SNTp y Syslog                                   |

### SEGURIDAD

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Red cableada</b>    | SMTP-AUTH, SSL/TLS y SNMP v3                  |
| <b>Red inalámbrica</b> | SMTP-AUTH, SSL/TLS y SNMP v3                  |
| <b>Wi-Fi</b>           | WEP 64/128 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK y WPA3-SAE |
| <b>Cifrados</b>        | TKIP / AES según el protocolo                 |
| <b>Wi-Fi Direct</b>    | WPA2-PSK con AES                              |
| <b>Administración</b>  | Servidor HTTP/HTTPS y herramientas Brother    |

### SISTEMAS OPERATIVOS

|                        |                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows</b>         | Windows 10 y Windows 11                                                                             |
| <b>Windows Server</b>  | 2016, 2019 y 2022                                                                                   |
| <b>macOS</b>           | v13, v14 y v15 mediante AirPrint                                                                    |
| <b>ChromeOS</b>        | Impresión y escaneo compatibles                                                                     |
| <b>Actualizaciones</b> | Consultar <a href="https://support.brother.com/os">support.brother.com/os</a> para la lista vigente |

### SOFTWARE Y SERVICIOS

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Escritorio</b>     | Brother iPrint&Scan para Windows y Mac |
| <b>Móvil</b>          | Brother Mobile Connect                 |
| <b>Windows</b>        | Kofax PaperPort 14SE                   |
| <b>Administración</b> | Administración basada en Web           |

## Tres vías de conexión

Elegí la interfaz que mejor se adapte al puesto de trabajo o a la red.



### Wi-Fi

**2,4 y 5 GHz**

Infraestructura y Wi-Fi Direct



### Ethernet

**10/100 Mbps**

Para redes cableadas estables



### USB 2.0

**Conexión directa**

Receptor tipo B High-Speed

### Compatibilidad

Los sistemas operativos y las funciones disponibles pueden cambiar con nuevas versiones. Verificá siempre la lista vigente en soporte Brother.

## General, energía y contenido

Datos físicos y eléctricos de la versión de 220-240 V, junto con los consumibles correctos para Argentina y el contenido de caja consolidado.

### GENERAL Y AMBIENTE

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Memoria</b>           | 128 MB                                         |
| <b>Pantalla</b>          | LCD de 16 caracteres x 2 líneas                |
| <b>Dimensiones</b>       | 385 x 340 x 283 mm (ancho x prof. x alto)      |
| <b>Prof. operativa</b>   | Hasta 464 mm con soportes desplegados          |
| <b>Peso</b>              | 8,2 kg con consumibles                         |
| <b>Ruido - impresión</b> | LpAm = 52 dB(A)                                |
| <b>Ruido - preparado</b> | LpAm = 18 dB(A); hasta 30 dB(A) con ventilador |
| <b>Temperatura</b>       | Uso: 10 a 32,5 °C / guardado: 0 a 40 °C        |
| <b>Humedad</b>           | 20 a 80 %, sin condensación                    |

### ENERGÍA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Alimentación</b> | 220-240 V CA, 50/60 Hz              |
| <b>Consumo pico</b> | Aprox. 1.080 W                      |
| <b>Impresión</b>    | Aprox. 380 W a 25 °C                |
| <b>Copia</b>        | Aprox. 380 W a 25 °C                |
| <b>Preparado</b>    | Aprox. 40 W a 25 °C                 |
| <b>En espera</b>    | Aprox. 2,7 W                        |
| <b>Suspensión</b>   | Aprox. 1,0 W                        |
| <b>Apagado</b>      | Aprox. 0,28 W                       |
| <b>Métodos</b>      | ENERGY STAR 3.1 e IEC 62301 Ed. 2.0 |

### CONSUMIBLES PARA ARGENTINA



#### TN116BR

Cartucho de tóner negro de reposición

**Hasta 1.000 páginas**



#### DR116BR

Unidad de tambor

**Aprox. 10.000 páginas**

**Tóner inicial incluido: aproximadamente 1.500 páginas**

Rendimiento según ISO/IEC 19752

### CONTENIDO DE LA CAJA

- Multifunción Brother DCP-L1652W
- Tóner inicial de aprox. 1.500 páginas
- Unidad de tambor DR116
- Soporte para papel A5 por borde largo
- Cable de alimentación de CA
- Guía de configuración rápida
- Guía de seguridad del producto

Los cables USB y de red se adquieren por separado.

### FUENTES OFICIALES

**Brother Argentina - producto:** [www.brother.com.ar](http://www.brother.com.ar)

**Guía del usuario CHL/ARG:** [support.brother.com](http://support.brother.com)

**Guía de configuración rápida CHL/ARG:** [download.brother.com](http://download.brother.com)

Ficha técnica compilada a partir de documentación oficial. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

