

HL-L1222

Impresora láser monocromática

**IMPRESIÓN ESENCIAL.
COMPACTA Y CONFIABLE.**

Una solución directa para el home office y pequeñas empresas: documentos nítidos, operación simple y un formato que ocupa muy poco espacio.

- Tóner inicial de hasta 1.500 páginas incluido.
- Bandeja de 150 hojas para reducir interrupciones.
- Conexión USB directa y cable USB incluido.



Lo esencial, bien resuelto

Cuatro cifras que definen su propuesta para el trabajo diario.



20 ppm

Velocidad A4

Hasta 21 ppm en Carta



150

Hojas de entrada

Salida de hasta 50 hojas



600 dpi

Resolución

600 x 600 dpi



USB 2.0

Conexión directa

Conector USB tipo B

Compacta por fuera. Lista para el ritmo cotidiano.

340 x 238 x 189 mm | 4,6 kg con consumibles | Alimentación 220-240 V

Productividad en formato compacto

La HL-L1222 combina un recorrido de papel simple, insumos separados y una conexión directa para ofrecer impresión monocromática práctica en espacios reducidos.



01 Rápida desde el inicio

Imprime hasta 20 ppm en A4 y entrega la primera página en menos de 10 segundos desde el modo Preparado.

02 Menos recargas

La bandeja admite hasta 150 hojas de papel normal de 80 g/m² y la salida recibe hasta 50 hojas boca abajo.

03 Conexión simple

Puerto USB tipo B para conectarla directamente a una computadora. No integra Ethernet ni conectividad inalámbrica.

Diseño funcional para el uso diario

Un cuerpo realmente compacto



340 mm de ancho

Insumos separados

El cartucho de tóner y la unidad de tambor se reemplazan por separado, para cambiar solo el componente que llegó al final de su vida útil.



TN116BR

Hasta 1.000 páginas



DR116BR

Aprox. 10.000 páginas

Tóner inicial incluido: hasta 1.500 páginas.

Capacidades indicadas con papel normal de 80 g/m². Rendimientos sujetos a las condiciones detalladas en la página 4.

Especificaciones técnicas

Valores consolidados para la versión comercializada en Argentina. Cuando existen diferencias regionales, se priorizaron Brother Argentina y la documentación CHL/ARG.

IMPRESIÓN	
Tipo	Impresora láser monocromática
Método	Láser electrofotográfico
Funciones	Impresión
Velocidad	Hasta 20 ppm A4 / 21 ppm Carta
Resolución	600 x 600 dpi
Primera página	Menos de 10,0 s a 23 °C
Doble faz	Manual, mediante el controlador
Procesador	200 MHz
Memoria	1 MB
Ciclo máximo	Hasta 10.000 páginas por mes
Volumen recomendado	Hasta 1.800 páginas por mes

MANEJO DE PAPEL	
Entrada estándar	Hasta 150 hojas de 80 g/m²
Salida	Hasta 50 hojas de 80 g/m², boca abajo
Tipos	Papel normal, papel reciclado
Gramaje	65 a 105 g/m²
Tamaños	A4, Carta, Legal, Folio, A5, A5 borde largo, B5 JIS, B5 ISO, Ejecutivo y 16K (195 x 270 mm)
Soporte incluido	Soporte para papel A5 por borde largo

CONECTIVIDAD Y SOFTWARE	
Interfaz	USB 2.0 Full-Speed
Conector	Receptor USB tipo B
Cable recomendado	USB 2.0 tipo A/B, máximo 2 m
Cable incluido	Sí
Red cableada	No
Red inalámbrica	No
Windows	Windows 10 y 11; Windows Server 2016, 2019 y 2022
macOS	v13, v14 y v15 mediante AirPrint
ChromeOS	Impresión compatible
Linux	Compatible según controladores disponibles
Software Windows	Brother iPrint&Scan (escritorio), BRAdmin Professional y Status Monitor

DISEÑO Y OPERACIÓN	
Color	Negro
Panel	Boton de encendido e indicadores LED
Dimensiones	340 x 238 x 189 mm (ancho x prof. x alto)
Con soportes abiertos	Profundidad aprox. 362 mm; alto aprox. 225 mm
Peso	4,6 kg con consumibles
Tóner y tambor	Componentes reemplazables por separado

Nota de interfaz

La guía técnica CHL/ARG identifica el HL-L1222 como USB 2.0 Full-Speed. Esta especificación prevalece sobre el texto comercial regional.

Energía, entorno y consumibles

Datos eléctricos de la versión de 220-240 V para Chile y Argentina, junto con los insumos y elementos incluidos para el mercado argentino.

ENERGÍA

Alimentación	220-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo pico	Aprox. 1.056 W
Impresión	Aprox. 380 W a 25 °C
Modo Preparado	Aprox. 40 W a 25 °C
Suspensión	Aprox. 0,5 W
Apagado	Aprox. 0,28 W

RUIDO Y AMBIENTE

Presión - impresión	LpAm = 51 dB(A)
Presión - preparado	LpAm = 18 dB(A)
Potencia - impresión	LWAc = 6,66 B(A)
Potencia - preparado	LWAc = 4,80 B(A)
Temp. operativa	10 a 32,5 °C
Temp. almacenamiento	0 a 40 °C
Humedad operativa	20 a 80 %, sin condensación
Humedad almacen.	20 a 80 %, sin condensación

Rendimiento mensual

Hasta 10.000 páginas / mes máximo

Hasta 1.800 páginas / mes recomendado

FUENTES OFICIALES CONSULTADAS

Brother Argentina - producto: www.brother.com.ar

Guía del usuario CHL/ARG: support.brother.com

Ficha avanzada Brother Brasil: www.brother.com.br

Ficha técnica compilada a partir de documentación oficial. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

CONSUMIBLES



TN116BR

Tóner negro de reposición
Hasta 1.000 páginas



DR116BR

Unidad de tambor
Aprox. 10.000 páginas

INCLUIDO

Tóner inicial: hasta 1.500 páginas

CONTENIDO DE LA CAJA

- Impresora Brother HL-L1222
- Cartucho de tóner inicial (hasta 1.500 páginas)
- Unidad de tambor DR116 (aprox. 10.000 páginas)
- Cable de alimentación de CA
- Cable USB
- Guía de configuración rápida
- Guía de seguridad del producto
- Guía de referencia

NOTAS DE RENDIMIENTO

- La velocidad se mide para impresión a una cara según ISO/IEC 24734.
- El rendimiento del tóner se declara según ISO/IEC 19752 en páginas A4 o Carta a una cara.
- La vida del tambor se basa en una página por tarea y puede variar según el tipo y tamaño del papel.
- Las capacidades de papel se calculan con papel normal de 80 g/m².