



 FICHA DE DATOS

# Serie de impresoras de impresión térmica directa de escritorio

Impresión de alto  
desempeño a un  
precio asequible

SKU del producto

TD-4410D



SERIE DE IMPRESORAS TÉRMICAS DE ESCRITORIO TD 4

## Impresión de alto desempeño a un precio asequible

Con las impresoras de impresión térmica directa de escritorio de 101,6 mm (4 in) de Brother, cuenta con las capacidades que necesita para mover el inventario más rápido, realizar un mejor seguimiento y minimizar el costo de hacerlo todo.

Estas impresoras de etiquetas para código de barras construidas de forma precisa brindan los niveles correctos de desempeño, calidad e integración a un valor excepcional. Desde el inventario y el envío hasta el etiquetado de códigos de barras y estantes: ahora puede producir las etiquetas que necesita de manera fácil y económica, con la confiabilidad y el soporte que solo Brother brinda.

Espere un conjunto completo de opciones de conectividad, compatibilidad de software superior, impresión rápida y altas resoluciones. Disfrute de una potente impresión de escritorio que no tiene precio.



|                 | Interfaz de usuario  | Wi-Fi® | Airprint® | USB | Bluetooth® | Ethernet | Resolución | Velocidad¹ | Reloj en tiempo real |
|-----------------|----------------------|--------|-----------|-----|------------|----------|------------|------------|----------------------|
| <b>TD-4410D</b> | 3 teclas/3 luces LED |        |           | ✓   |            |          | 203 dpi    | 8 ips      |                      |

## Funciones especiales



**Simplicidad:** Cree etiquetas profesionales con el software de diseño de etiquetas P-touch Editor incluido, sin necesidad de tener experiencia.



**Economía:** Ayuda a reducir costos iniciales y mejora el ROI mediante las soluciones de impresión térmica directa para escritorio más económicas disponibles.



**Calidad:** los modelos con 203 dpi y 300 dpi imprimen códigos de barras, tipos de letra, logotipos limpios y nítidos, y mucho más.



**Compatibilidad:** Se integra con sistemas de WMS, plataformas de fabricación y otras soluciones de hardware.



**Confiabilidad:** Con el respaldo de una garantía limitada de primer nivel de 2 años líder en la industria, que también incluye el cabezal de impresión.<sup>2</sup>



**Desempeño:** Ayuda a aumentar la productividad mediante velocidades de impresión de hasta 203,2 mm (8 in) por segundo.<sup>1</sup>

## Aplicaciones industriales

Las impresoras de impresión térmica directa de escritorio de 101,6 mm (4 in) de Brother son fáciles de usar y mantener y producen etiquetas de envíos y códigos de barras de alta calidad.



### Almacén

- Códigos de barras
- Marcado de artículos
- Placas de licencia

### Fabricación

- Etiquetas de piezas/ productos
- Etiquetas de almacenamiento

### Transporte y logística

- Etiquetas de envíos
- Etiquetas de identificación de productos
- Etiquetas para palets
- Etiquetas para encomiendas y correo postal

### Mercado minorista

- Etiquetas de producto
- Etiquetas de inventario
- Códigos de barras



### Suministros

Papel térmico continuo y rollo de etiquetas de hasta 4,65" (118mm) de ancho y 0,5" (12,7mm) de núcleo interno.



### Accesorios

Ofrecemos accesorios para satisfacer las necesidades de configuración actuales y futuras, como un separador o cortadora de etiquetas opcional y rodillo de sujeción y cabezal de impresión de reemplazo.<sup>3</sup>



### Servicio de garantía extendida

Amplíe la vida útil de su impresora incorporando un programa de servicio extendido<sup>3</sup> en cualquier momento mientras su impresora sigue teniendo cobertura de garantía.

## Comuníquese con nosotros

Brother International de México  
SolucionesBrother.com.mx  
Brother.com.mx

## Herramientas de software para una fácil integración y diseño de etiquetas



SAP



BarTender



Software NiceLabel



Teklynx

**SolucionesBrother.com.mx**

## General

|                                    |                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenido de la caja               | Impresora, adaptador de CA, cable de electricidad, cable USB, documentos                                         |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 180 mm (7,1 in) x 155 mm (6,1 in) x 224 mm (8,8 in)                                                              |
| Especificaciones de alimentación   | Adaptador de CA externo (entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2,0 A; salida: 24 V CC, 5 A)                         |
| Memoriadelaimpresora               | Flash de 64 MB, SDRAM de 256 MB                                                                                  |
| Panel de control                   | 3 teclas/3 luces LED                                                                                             |
| Reloj en tiempo real               | Ninguno                                                                                                          |
| Diseñador de etiquetas             | P-Touch Editor para diseñar etiquetas y conectarse a bases de datos                                              |
| Sistemas operativos                | Windows 11/10/8.1/7                                                                                              |
| Soporte de SDK                     | Windows b-PAC, Android™ 4.0.3 o superior                                                                         |
| Idiomas de la impresora            | ZPL II, EPL, DPL, CPCL, gráficos de cuadrícula, texto (plantilla), ESC/P                                         |
| Temperatura/humedad                | Operación: 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)/20 % - 85 % Almacenamiento: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)/10 % - 90 % |
| Separador de etiquetas             | Opcional                                                                                                         |
| Cortadora automática               | Opcional                                                                                                         |

## Conectividad

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Interfaces estándares | USB 2.0, puerto serie RS232C |
| Protocolosdeseguridad | Ninguno                      |
| Seguridad inalámbrica | Ninguno                      |
| Perfiles de Bluetooth | Ninguno                      |

## Impresión

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologíadeimpresión               | Impresora de impresión térmica directa de escritorio                                                                                                                                                                                   |
| Resolución del cabezal de impresión | 203 dpi x 203 dpi (8 puntos/mm) máx.                                                                                                                                                                                                   |
| Velocidaddeimpresión <sup>1</sup>   | Hasta 8 ips como máx. (203,2 mm/s)                                                                                                                                                                                                     |
| Anchodelossoportes/la impresión     | 118 mm (4,7 in)/104,1 mm (4,1 in)                                                                                                                                                                                                      |
| Códigos de barras residentes        | Lineal: Code39, Code93, Code 128, ITF, UPC-A/E, EAN8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI/Plessey, Industrial 2/5, Codabar (NW-7), POSTNET 2D: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, código QR/microcódigo QR, Aztec |
| Sensores de la impresora            | Cubierta superior, transmisión (espacio), reflectante desplazable de ancho completo (marca negra), separador (opción)                                                                                                                  |
| Tipo de soporte                     | Etiquetas continuas, recibos continuos, rótulos y brazaletes en rollo RD o en zigzag o troquelados de Brother                                                                                                                          |
| Tamaño del rollo de los soportes    | Hasta 127 mm (5 in) de diámetro externo   Tamaño del núcleo de 12,7 mm (0,5 in) a 38,1 mm (1,5 in) de diámetro interno                                                                                                                 |
| Carga de los soportes               | Diseño de inserción directa y sin eje   Alimentación posterior (en rollo y en zigzag externo)                                                                                                                                          |
| Especificaciones de los soportes    | Ancho: 19 mm - 118 mm (0,8 in - 4,7 in)   Grosor: 0,06 mm - 0,28 mm (2 mil - 11 mil)<br>Longitud: 6,4 mm - 3000 mm (0,3 in - 118,1 in)                                                                                                 |
| Garantía <sup>2</sup>               | Garantía limitada de primer nivel de 2 años (incluye el cabezal de impresión)                                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> De acuerdo con pruebas de desempeño realizadas con soportes con certificación Brother, los resultados reales pueden variar en las aplicaciones reales.

<sup>2</sup> La garantía incluye el cabezal de impresión, que está cubierto hasta 2 años o 1 millón de pulgadas lineales, lo que ocurra primero. Para obtener detalles completos, comuníquese con su representante de ventas de Brother o visite nuestra [página de garantías](#).

<sup>3</sup> Requiere compra adicional.