



Impresora HP Designjet T120 con conexión Web

Impresora de 24 pulgadas con conexión Web



Más por tu dinero

- Dos impresoras en una. Imprime desde tamaño carta hasta D, usando la bandeja B+ o el alimentador frontal de 24 pulgadas.
- Instala tu impresora donde más te convenga y trabaja con ella desde donde estés, gracias a su capacidad de conexión Wi-Fi⁽¹⁾.
- Toma el control de tus impresiones. Ahorra tiempo y dinero haciéndolas tú mismo.
- Obtén alta productividad y excelente calidad de impresión usando tintas y cabezales de impresión de larga vida HP.

Compacta y fácil de usar

- Al ser la impresora más pequeña de su clase, podrás instalarla donde más te convenga.
- Su pantalla táctil de 4.3 pulgadas simplifica la navegación e impresión de tus trabajos.
- Con la opción de pre-visualización, podrás terminar tu trabajo rápido y sin fallas.

Imprime desde cualquier lugar

- Con tu Smartphone o tableta Apple® o Android™ podrás imprimir desde prácticamente cualquier lugar⁽²⁾.
- Visualiza e imprime tus trabajos aun estando fuera de la oficina, usando HP Designjet ePrint & Share⁽²⁾.
- Guarda copias de tus trabajos en la nube al imprimir usando HP Designjet ePrint & Share⁽²⁾.
- Envía trabajos por email a tu impresora HP Designjet T120 gracias a su capacidad de conexión Web⁽²⁾.

Para conocer más, visita: hp.com/go/DesignjetT120

HP Designjet ePrint & Share te permite enviar trabajos a tu impresora desde tu Smartphone o tableta con sistemas operativos Apple® o Android™, ayudando así a tener listo tu trabajo aun estando fuera de tu oficina⁽¹⁾. hp.com/go/eprintandshare

(1) El rendimiento de la conectividad inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia al punto de acceso, y puede estar limitada cuando existan conexiones activas a VPN. Soporta IEEE 802.11 b/g.

(2) Requiere una cuenta de HP Designjet ePrint & Share, Conexión de la impresora a Internet y un dispositivo con capacidad de conexión a Internet. Al utilizar la aplicación móvil de HP Designjet ePrint & Share se requiere un dispositivo compatible con Apple®iOS o Android™, así como conexión a Internet. Cargos por consumo de datos pueden aplicar. Los tiempos de impresión pueden variar. Almacenamiento temporal de 2GB por cuenta. Para conocer más, visita: hp.com/go/eprintandshare.

Impresora HP Designjet T120 con conexión Web

Especificaciones técnicas

Impresión	Dibujos de línea ¹³	70 s/pág en A1/D, 40 impresiones A1/D por hora
	Imágenes en color ¹⁴	Rápido: 22.4 m ² /h (241 pies ² /h) en papel recubierto Óptimo: 2.3 m ² /h (25 pies ² /h) en papel satinado
	Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 dpi optimizados desde una entrada de 600 x 600 input dpi y optimización para papel fotográfico seleccionado
	Márgenes (superior x inferior x izquierdo x derecho)	Rollo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 pulgadas) Hoja: 5 x 17 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2 pulgadas)
	Tecnología	HP Thermal Inkjet
	Tipos de tinta	A base de colorante (C, M, Y); a base de pigmento (K)
	Gota de tinta	5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)
	Cabezal de impresión	1 (C, M, Y, K)
	Precisión de línea	+/- 0.1% ¹⁵
	Ancho de línea mínimo	0.04 mm (0.0016 pulg.) (HP-GL/2 direccionable)
	Ancho de línea mínimo garantizado	0.07 mm (0.0028 pulg.) (ISO/IEC 13660:2001(E)) ¹⁶
Medios	Manejo	Alimentación por hojas, por rollo, bandeja de entrada, cortador automático
	Peso	60 a 280 g/m ² (rollo/alimentador manual); 60 a 220 g/m ² (bandeja de entrada)
	Tamaño	Hojas de 210 a 610-mm (8.3 a 24-pulgadas); rollos de 279 a 610-mm (11 a 24-pulgadas)
	Grosor	Hasta 11.8 mil
Memoria		256 MB
Conectividad	Interfaces (estándar)	Fast Ethernet (100Base-T), USB 2.0 de alta velocidad certificado, Wi-Fi
	Lenguajes de impresión (estándar)	HP PCL 3 GUI, JPEG
	Controladores (incluidos)	Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X y Windows®
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	Impresora	987 x 530 x 285 mm (38.9 x 20.9 x 11.2 pulgadas)
	Envío	1141 x 620 x 415 mm (44.9 x 24.4 x 16.3 pulgadas)
Peso	Impresora	25.5 kg (56.2 lb)
	Envío	30 kg (66.1 lb)
Contenido de la caja		Impresora HP Designjet T120 con conexión Web, cabezal de impresión, cartuchos de tinta iniciales, guía de referencia rápida, póster de instalación, software de instalación, cable de alimentación
Variaciones ambientales	Temperatura de operación:	5 a 40 °C (41 a 104 °F)
	Temperatura de almacenamiento:	-25 a 55 °C (-13 a 131 °F)
	Humedad de operación:	20 a 80% HR
Acústica	Presión de sonido: 48 dB(A) (activa); < 16 dB(A) (en espera)	
	Potencia de sonido: 6.5 B(A) (activa); < 3.4 B(A) (en espera)	
Consumo de energía		< 35 watts (en uso), < 4.5 watts (ahorro de energía), < 0.3 watts (en espera)
	Voltaje de entrada (variación automática)	100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1200 mA máx.
Certificación	Seguridad	EE. UU. y Canadá (certificación CSA), EU (cumple con LVD y EN 60950-1), Rusia (GOST), Singapur (PSB), China (CCC), México (NYCE)
	Electro-magnética	Cumple con los requisitos de Clase B, incluyendo: EE. UU. (FCC rules), Canadá (ICES), EU (Directiva EMC/R&TTE), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Certificado como producto Clase A: Corea (KCC)
	Medio ambiente	Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP
Garantía		Un año de garantía limitada



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU.

4AA4-1686SPL, Noviembre 2012

Información para pedidos

Producto	CQ891A	Impresora con conexión Web HP Designjet T120 (24 pulgadas)
Accesorios	B3Q35A	Soporte para HP Designjet T120 de 24 pulgadas
	B3Q36A	Eje para HP Designjet T120/T520 24 pulgadas
Cabezal de impresión HP	C1Q10A	Kit de cabezales de impresión HP 711
Cartuchos de tinta HP	CZ129A	Cartucho de tinta negra HP 711 de 38-ml
	CZ130A	Cartucho de tinta cian HP 711 de 29-ml
	CZ131A	Cartucho de tinta magenta HP 711 de 29-ml
	CZ132A	Cartucho de tinta amarilla HP 711 de 29-ml
	CZ133A	Cartucho de tinta negra HP 711 de 80-ml
	CZ134A	Paquete de tres cartuchos de tinta cian HP 711 de 29-ml
	CZ135A	Paquete de tres cartuchos de tinta magenta HP 711 de 29-ml
	CZ136A	Paquete de tres cartuchos de tinta amarilla HP 711 de 29-ml
Medios para impresión de gran formato HP	C1860A	Norte América, Latinoamérica Papel blanco brillante para inyección de tinta HP (certificación FSC®) ¹⁷ ♻️ 610 mm x 45.7 m (24 pulgadas x 150 pies)
	C6035A	Europa, Asia Papel recubierto HP (certificación PEFC™) ¹⁷ ♻️ 610 mm x 45.7 m (24 pulgadas x 150 pies)
	C6019B	Papel recubierto HP (certificación PEFC™) ¹⁷ ♻️ 610 mm x 30.5 m (24 pulgadas x 100 pies)
	C6029C	Papel recubierto de alto gramaje HP (certificación PEFC™) ¹⁷ ♻️ 610 mm x 30.5 m (24 pulgadas x 100 pies)
	CZ987A	Papel fotográfico satinado Premium HP (certificación FSC®) ¹⁷ 610mm x 15.2 m (24 pulgadas x 50 pies)

Utiliza las tintas y cabezales de impresión HP originales para obtener impresiones de alta calidad y un mejor funcionamiento de tu impresora, así como disminuir el tiempo de inactividad. Estos componentes son críticos y han sido diseñados en conjunto para obtener precisión de línea, así como negros intensos y grises neutros. Para más información, visita: hp.com/go/OriginalHPinks.

Para conocer el portafolio completo de los materiales para impresión en gran formato de HP, visita: hp.com/go/designjet/supplies.

Servicio y soporte técnico	U1V95E	Soporte HP por tres años, al siguiente día hábil, en el sitio
	U1W29E	Respuesta en 4 horas HP por 3 años, 13x5 en el sitio
	U1W34PE	Pos-garantía HP por 1 año, siguiente día hábil, en el sitio
	U6A00PE	Pos-garantía HP por 1 año, respuesta en 4 horas, 13x5 en el sitio

(3) Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo rápido usando papel común.

(4) Tiempo de impresión mecánica.

(5) +/-0.1% de la longitud especificada del vector +/-0.2 mm (la que sea mayor) a 23 °C (73 °F), 50-60% de humedad relativa, sobre material de impresión A0/E en modo óptimo con película mate HP.

(6) Medido en película mate HP.

(7) Código de licencia FSC®-C017543, visita fsc.org. Código de licencia PEFC™/29-31-198, visita pefc.org. No todos los productos certificados por FSC®- or PEFC™ están disponibles en todas las regiones.

(8) Puede ser reciclado mediante los programas de reciclaje disponibles.

Para conocer más sobre la tecnología HP Designjet, visita: hp.com/go/DesignjetT120

