

Cable VGA Nisuta

DB15 macho a DB15 macho | Cable coaxilado y mallado | Con filtros (ferrites)

Modelos: 1,5 m, 1,8 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m y 20 m

Este cable VGA Nisuta DB15AM a DB15AM es ideal para conectar PCs, monitores, proyectores y equipos compatibles cuando necesitas una conexión analógica confiable. Su construcción coaxilada y mallada ayuda a mantener una señal estable, reduciendo interferencias y mejorando la calidad de imagen en instalaciones cotidianas, tanto en casa como en oficina.

Además, incorpora filtros (ferrites) en ambos extremos para ayudar a minimizar ruido y pérdidas, y viene en varias longitudes para adaptarse a tu instalación, desde tramos cortos hasta tiradas largas. Es una solución simple, robusta y práctica para equipos que todavía trabajan con VGA.



• DB15 macho a DB15 macho	• Construcción coaxilada y mallada	• Filtros (ferrites) en ambos extremos	• Conectores con tornillos	• Disponible en múltiples longitudes
---------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------------

Características



- Cable mallado, coaxilado e inyectado
- Con filtros en ambos extremos
- Conectores DB15 macho en ambos extremos
- Conductores: 30 AWG
- Diámetro exterior: 7.3 mm

Detalle de conectores DB15 y filtros (ferrites).

Especificaciones

Marca	Nisuta
Tipo	Cable VGA
Conectores	DB15 macho a DB15 macho
Construcción	Cable mallado, coaxilado e inyectado
Filtros	Sí, en ambos extremos
Conductores	30 AWG
Diámetro exterior	7.3 mm
Longitud	Varía según modelo (ver tabla de modelos)

Modelos disponibles

Longitud	Modelo / Código
1,5 m	NSCVGA
1,8 m	NSCVGA2
3 m	NSCVGA3
5 m	NSCVGA5
10 m	NSCVGA10
15 m	NSCVGA15
20 m	NSCVGA20

Garantía

Garantía	12 meses
----------	----------