

PJ551D

PROYECTOR LIVIANO,
BRILLANTE Y PORTÁTIL

Con BrilliantColor™

Imágenes digitales vivas y vibrantes.

El PJ551D ViewSonic® es un proyector DLP® que ofrece gran valor y desempeño en un paquete portátil de 2,7 kg. Gracias a sus 2.300 lúmenes, proporción de contraste ultra alta de 2000:1 y BrilliantColor™, el PJ551D brinda REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES VIVAS Y VIBRANTES. Los presentadores agradecerán la CORRECCIÓN VERTICAL KEYSTONE® para un ajuste sencillo de imagen y la FUNCIÓN DE APAGADO DIRECTO que le permite desconectar el proyector e irse sin necesidad de esperar un ciclo prolongado de enfriamiento. Las funciones incorporadas de seguridad incluyen una contraseña de bloqueo por PIN para proteger el proyector contra el uso sin autorización y el puerto de seguridad Kensington® para evitar el retiro del proyector sin autorización de aulas o carros para medios. El PJ551D sirve de igual modo para el hogar, la oficina o el aula.



ACTOR DE VARIADAS CARACTERÍSTICAS Y PRECIO CONVENIENTE

- > **Brille prácticamente en cualquier presentación gracias a sus 2.300 lúmenes**
Cuenta con 2.300 lúmenes en sólo 2,7 kg. Es la mejor opción para presentadores móviles.
- > **Tecnología BrilliantColor™**
Los proyectores DLP® con BrilliantColor™ poseen procesamiento multicolor para producir colores casi un 50% más brillantes y así lograr en la pantalla imágenes brillantes que no perderán su intensidad con el paso del tiempo.
- > **Soporta señales HD, incluyendo 720p y 1080i**
Capaz de visualizar señales HDTV así como otras fuentes de video y datos.*
- > **Múltiples modos de corrección del color**
Los modos de pizarra negra, verde y blanca le brindan la mejor imagen posible independientemente de la superficie de proyección.
- > **Controles OnView® para ajuste superior de pantalla**
Los ajustes de la geometría de la pantalla y del color se realizan con precisión a través del menú en pantalla fácil de utilizar.
- > **El modo Eco extiende la vida útil de la lámpara**
Extienda la vida útil de la lámpara hasta 4.000 horas** y reduzca el ruido.
- > **Inicio de My Screen (Mi pantalla)**
Personalice su inicio con el logotipo de una empresa o con su imagen favorita utilizando la función MyScreen.



ViewSonic®
Vea la diferencia



PJ551D

PROYECTOR LIVIANO, BRILLANTE Y PORTÁTIL CON Brilliant Color™



Accesorios opcionales

- Lámpara de repuesto RLC-034
- Estuche blando con ruedas..... CASE-006
- Kit universal de montaje para techo WMK-005
- Adaptador VGA a video componente ADPT-002
- Adaptador de acceso inalámbrico
G para presentaciones WPG-150



QMS & EMS de ViewSonic Corporation han sido
inscritas en ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente,
por la British Standards Institution.

Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

PROYECTOR	Tipo	0,55 DDR DMD, DLP®
	Formato de píxeles	1024x768 XGA
	Objetivo	Zoom manual, enfoque manual
	Factor de zoom	1.1
	Corrección Keystone®	Vertical ± 40°
PANTALLA	Tamaño	27,2"-250" (en diagonal)
	Distancia de alcance	47.2"-393.7"
	Proporción de alcance	1,97-2,16:1
	Lámpara	180W, 3.500 horas en modo normal, hasta 4.000 horas en modo eco**
	Brillo (máximo)	2.300 ANSI lúmenes
	Proporción de contraste	2.000:1
	Proporción de aspecto	4:3 (nativa), 16:9
SEÑAL DE ENT.	Computadora y video	RGB análoga, NTSC, NTSC 4,43, PAL, SECAM, HDTV (480p, 720p, 1080i)
	Frecuencia	Fh:31-79kHz; Fv:56-85Hz
COMPATIBILIDAD PC		Análoga: desde VGA hasta SXGA (en escala)
	Mac®†	Análoga: hasta SXGA
CONECTORES	RGB (entrada)	HD de 15 pines, D-sub
	Video Compuesto (entrada)	Conector RCA
	S-Video (entrada)	Mini-Din de 4 pines
	Video componente (entrada)	VGA DB-15 a HDTV/cable componente*
ENERGÍA	Voltaje	100-240V CA, 50-60Hz (universal)
	Consumo	250W (típico)
CONTROLES	Básicos	Espera/encendido, entrada, menú
	OnView®®	Modo de visualización, brillo, contraste, keystone®, proporción de aspecto, pantalla en blanco, gamma, pico de blancos, temperatura de color, color de usuario, video (nitidez, saturación, tinte), visualización (fase, rastreo, posición H., posición V.), avanzado (fuente automática, selección, trasero, techo, modo eco, horas de lámpara, reseteo de lámpara, apagado automático, espera OSD, posición de menú, reseteo a ajustes de fábrica)
CONDICIONES DE	Temperatura	0-40°C
OPERACIÓN	Humedad	10-90% (sin condensación)
	Altura	0-3.048 m.
NIVELES DE RUIDO	Normal	34 dB (típico)
	Modo Eco	32 dB (típico)
DIMENSIONES	Físicas (Ancho x alto x prof.)	275mm x 109mm x 223mm
PESO	Neto	2,7 kg
	Bruto	5,9 kg
REGULACIONES		UL/cUL, FCC-B, CE, GS, CB, NOM, C-TICK, ICES-003, TUV-S/IRAM/UL-AR S MARK, GOST-R, Hygienic, SASO, UkrSEPRO, RoHS
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		La lámpara de este producto contiene mercurio. Sírvese deshacerse de ella de conformidad con las leyes locales, estatales y federales.
CONTENIDO DEL PAQUETE		Proyector, cable de energía, cable VGA, control remoto con pilas, tapa de objetivo, Guía rápida de inicio, CD con tutorial ViewSonic (con Guía de usuario)
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años en partes y mano de obra, garantía limitada de 1 año para la lámpara.***



*Se requieren cables opcionales. **La vida útil de la lámpara puede extenderse únicamente en modo eco. ***Para más detalles, visite ViewSonic.com. † Puede requerirse adaptador. Adaptador análogo ViewSonic disponible. DLP®, el logotipo DLP y BrilliantColor™ son marcas registradas de Texas Instruments. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar por país; consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13725-01B-12/07] PJ551D-1

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com/la