

PJ560D

PROYECTOR LIVIANO, BRILLANTE Y PORTÁTIL

Con BrilliantColor™

Presentaciones multimedia precisas.

El proyector PJ560D DLP® ViewSonic® cuenta con resolución nativa de 1024x768,

3.200 lúmenes, proporción de contraste ultra alta de 2000:1 y tecnología

BrilliantColor™ para lograr imágenes precisas con cualquier tipo de iluminación. Este

proyector de variadas características incluye MÚLTIPLES ENTRADAS para conectar

varias fuentes de visualización de manera simultánea, zoom y enfoque,

CORRECCIÓN VERTICAL KEYSTONE® y APAGADO DIRECTO. Elija entre los

modos de pizarra blanca, negra o verde para lograr la mejor imagen en su superficie

de proyección. El modo Eco extiende la vida útil de la lámpara y reduce el ruido del

ventilador a un mínimo de 32dB. Proteja su proyector contra robo y uso sin

autorización con el puerto de seguridad Kensington® y la contraseña de bloqueo por

PIN. Inicie su proyector con una foto personalizada o el logotipo de una empresa

utilizando la función MyScreen (Mi Pantalla).



LIVIANO Y BRILLANTE EN CUALQUIER SITUACIÓN

> Brille prácticamente en cualquier presentación gracias a sus 3.200 lúmenes

Cuenta con 3.200 lúmenes en sólo 2,7 kg. Es la mejor opción para presentadores móviles.

> Tecnología BrilliantColor™

Los proyectores DLP® con BrilliantColor™ poseen procesamiento multicolor para producir colores casi un 50% más brillantes y así lograr en la pantalla imágenes vibrantes que no perderán su intensidad con el paso del tiempo.

> Máxima flexibilidad para fuentes de video

Conecte una computadora o agregue una fuente de video para lograr reuniones y presentaciones dinámicas.

> Soporta señales HD, incluyendo 720p y 1080i

Capaz de visualizar señales HDTV así como otras fuentes de video y datos.*

> Múltiples modos de corrección del color

Los modos de pizarra negra, verde y blanca le brindan la mejor imagen posible independientemente de la superficie de proyección.

> Controles OnView® para ajuste superior de pantalla

Los ajustes de la geometría de la pantalla y del color se realizan con precisión a través del menú en pantalla fácil de utilizar.

> El modo Eco extiende la vida útil de la lámpara

Extienda la vida útil de la lámpara hasta 4.000 horas** y reduzca el ruido.

> Inicio de My Screen (Mi pantalla)

Personalice su inicio con el logotipo de una empresa o con su imagen favorita utilizando la función MyScreen.



PJ560D

PROYECTOR LIVIANO, BRILLANTE Y PORTÁTIL CON Brilliant Color™



Accesorios opcionales

- Lámpara de repuesto RLC-037
- Estuche blando con ruedas..... CASE-006
- Kit universal de montaje para techo WMK-005
- Adaptador VGA a video componente ADPT-002
- Adaptador de acceso inalámbrico G para presentaciones WPG-150



ISO 9001:2000
FM 40187

QMS & EMS de ViewSonic Corporation han sido

inscritas en ISO 9001 e ISO 14001,

respectivamente, por la British Standards Institution.



ISO 14001:1996
FM 40968

Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

PROYECTOR	Tipo	0,55 DDR DMD, DLP®
	Formato de píxeles	1024x768 XGA
	Objetivo	Zoom manual, enfoque manual
	Factor de zoom	1,1
	Corrección Keystone®	Vertical ± 40°
PANTALLA	Tamaño	27,2"-250" (en diagonal)
	Distancia de alcance	47,2"-393.7"
	Proporción de alcance	1,97-2,16:1
	Lámpara	280W, 3.500 horas en modo normal, hasta 4.000 horas en modo eco**
	Brillo (máximo)	3.200 ANSI lúmenes
	Proporción de contraste	2.000:1
	Proporción de aspecto	4:3 (nativa), 16:9
AUDIO	Parlantes	2 de 5 watts
SEÑAL DE ENT.	Computadora y video	RGB análogo, NTSC, NTSC 4,43, PAL, SECAM, HDTV (480p, 720p, 1080i)
	Frecuencia	Fh: 31-79kHz; Fv: 56-85Hz
COMPATIBILIDAD	PC	Análoga: desde VGA hasta SXGA (en escala)
	Mac®†	Análoga: hasta SXGA
CONECTORES	RGB (entrada/salida)	HD de 15 pines, 2 D-sub
	Video Compuesto (entrada)	Conector RCA
	S-Video (entrada)	Mini-Din de 4 pines
	Video componente (entrada)	VGA DB-15 a HDTV/cable componente*
	Audio (entrada/salida)	Mini conector estéreo
	RS-232	D-sub de 6 pines
USB		Tipo B para control por mouse y para actualización de firmware
ENERGÍA	Voltaje	100-240V CA, 50-60Hz (universal)
	Consumo	280W (típico)
CONTROLES	Básicos	Espera/encendido, entrada, menú
	OnView®	Modo de visualización, brillo, contraste, keystone®, proporción de aspecto, pantalla en blanco, gamma, pico de blancos, temperatura de color, color de usuario, video (nitidez, saturación, tinte), visualización (fase, rastreo, posición H., posición V.), avanzado (fuente automática, selección, trasero, techo, modo eco, horas de lámpara, reseteo de lámpara, apagado automático, espera OSD, posición de menú, reseteo a ajustes de fábrica), audio (audio mudo)
CONDICIONES DE	Temperatura	0-40°C
OPERACIÓN	Humedad	10-90% (sin condensación)
	Altura	0-3.048 m.
NIVELES DE RUIDO	Normal / Modo Eco	37 dB (típico) / 32 dB (típico)
DIMENSIONES	Físicas (Ancho x alto x prof.)	277mm x 109mm x 223mm
PESO	Neto	2,7 kg
	Bruto	5,9 kg
REGULACIONES		UL/cUL, FCC-B, CE, GS, CB, CCC, NOM, C-UL, ICES-003, TUV-S/IRAM/UL-AR S MARK, GOST-R, Hygienic, SASO UKrSEPRO, RoHS
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		La lámpara de este producto contiene mercurio. Sírvasse deshacerse de ella de conformidad con las leyes locales, estatales y federales.
CONTENIDO DEL PAQUETE		Proyector, cable de energía, cable VGA, cable S-video, control remoto con láser incorporado, estuche blando, tapa de objetivo, Guía rápida de inicio, CD con tutorial ViewSonic (con Guía de usuario)
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años en partes y mano de obra, garantía limitada de 1 año para la lámpara.***

ViewSonic®
Vea la diferencia



*Se requieren cables opcionales. **La vida útil de la lámpara puede extenderse únicamente en modo eco. ***Para más detalles, visite ViewSonic.com. †Puede requerirse adaptador. Adaptador análogo ViewSonic disponible. DLP®, el logotipo DLP y BrilliantColor™ son marcas registradas de Texas Instruments. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar por país; consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13728-01B-12/07] PJ560D-1

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com/la